## ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH – PARTER

| TYP | | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |  |  |  |
| WYMIAR OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻY | S | 620 | 737 | 675 + 65 | 620 | 408 | 453 |
| | H | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| PARTER | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ILOŚĆ SZTUK RAZEM | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOKALIZACJA | | STREFA WYJŚCIA | | | | | |
| UWAGI | | OKNO STAŁE; PRZESTRZEŃ MIĘDZYSZYBOWA: min. 12mm; PROFILE ZAMKNIĘTE, CIEPŁE; | | | | | |
| | | PARAPET Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z PROFILEM BOCZNYM W KOLORZE SZARYM RAL 7012 | | | | | |
| | | DRZWI, OKUCIA Z POCHWYTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZCZOTKOWANEJ L=120cm | | | | | |
| TYP RAMY | | TYP RAMY: TYPOWE,ALUMINIOWE,<br>Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ,<br>ODWADNIANE, WENTYLOWANE;<br>ZRÓWNOWAŻONE CIŚNIENIOWO Z USZCZELKAMI;<br>IZOLACYJNOŚĆ– U 2.0 W/m2K<br>GWARANCJA MIN.5 LAT | | | | | |
| SZKŁO | | ZESPOLONE PODWÓJNE, BEZPIECZNE, ENERGOOSZCZĘDNE,<br>HERMETYCZNE, WG. NORMY EN 1279-1 do 6.<br>Combi Neutral 70/40 6mm/16 Argon/VSG 44.2; Lt= 71%, Lr=12%, g=48%,<br>U=1,1 W/m2K , KLEJONE FOLIĄ PVB | | | | | |
| KOLOR | | SZARY CIEMNY RAL 7011 | | | | | |

## ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH – PARTER

| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | | |  |  | |
| WYMIAR OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻY | S | 578 | 597 | 400 | 597 |
| | H | 45 | 45 | 100 | 100 |
| PARTER | | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ILOŚĆ SZTUK RAZEM | | 3 | 2 | 1 | 1 |
| LOKALIZACJA | | WYPOŻYCZALNIA SALA NR 2 LOKALE | WYPOŻYCZALNIA SALA NR 1 LOKALE | POMIESZCZENIE SOCJALNE | POMIESZCZENIE BIUROWE |
| UWAGI | | OKNO OTWIERALNO – UCHYLNE<br>ZEWNĘTRZNY PARAPET Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ<br>FASADA SZKLANA;<br>PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY;<br>SZYBA ZEWHARTOWANA, WEWNLAMINOWANA;<br>WYPEŁNIENIE ARGONEM;<br>POKRYCIE POWLOKĄ LAKIERNICZĄ COATEX;<br>WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ;<br>IZOLACYJNOŚĆ: U=1.1 W/m2K<br>MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI; | OKNO OTWIERALNO – UCHYLNE<br>ZEWNĘTRZNY PARAPET Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ<br>FASADA SZKLANA;<br>PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY;<br>SZYBA ZEWHARTOWANA, WEWNLAMINOWANA;<br>WYPEŁNIENIE ARGONEM;<br>POKRYCIE POWLOKĄ LAKIERNICZĄ COATEX;<br>WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ;<br>IZOLACYJNOŚĆ: U=1.1 W/m2K<br>MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI; | OKNO OTWIERALNO – UCHYLNE<br>ZEWNĘTRZNY PARAPET Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ<br>FASADA SZKLANA;<br>PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY;<br>SZYBA ZEWHARTOWANA, WEWNLAMINOWANA;<br>WYPEŁNIENIE ARGONEM;<br>POKRYCIE POWLOKĄ LAKIERNICZĄ COATEX;<br>WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ;<br>IZOLACYJNOŚĆ: U=1.1 W/m2K<br>MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI; | OKNO OTWIERALNO – UCHYLNE<br>ZEWNĘTRZNY PARAPET Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ<br>FASADA SZKLANA;<br>PROFIL ALUMINIOWY CIEPŁY;<br>SZYBA ZEWHARTOWANA, WEWNLAMINOWANA;<br>WYPEŁNIENIE ARGONEM;<br>POKRYCIE POWLOKĄ LAKIERNICZĄ COATEX;<br>WKŁADKI ZE STALI OCYNKOWANEJ;<br>IZOLACYJNOŚĆ: U=1.1 W/m2K<br>MOCOWANIE DO PODKONSTRUKCJI; |
| TYP RAMY | | TYP RAMY: TYPOWE,ALUMINIOWE,<br>Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ,<br>ODWADNIANE, WENTYLOWANE;<br>GWARANCJA 5 LAT NA MONTAŻ; | TYP RAMY: TYPOWE,ALUMINIOWE,<br>Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ,<br>ODWADNIANE, WENTYLOWANE;<br>WASKIE, ok.50mm SZER.<br>MODUŁ: 2000mm x 700mm;<br>GWARANCJA 5 LAT NA MONTAŻ; | TYP RAMY: TYPOWE,ALUMINIOWE,<br>Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ,<br>ODWADNIANE, WENTYLOWANE;<br>WASKIE, ok.50mm SZER.<br>MODUŁ: 2000mm x 700mm;<br>GWARANCJA 5 LAT NA MONTAŻ; | TYP RAMY: TYPOWE,ALUMINIOWE,<br>Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ,<br>ODWADNIANE, WENTYLOWANE;<br>WASKIE, ok.50mm SZER.<br>MODUŁ: 2000mm x 700mm;<br>GWARANCJA 5 LAT NA MONTAŻ; |
| SZKŁO | | ZESP. PODWÓJNE, BEZPIECZNE, ENERGOOSZCZ.,<br>HERMETYCZNE, WG. NORMY EN 1279-1 do 6.<br>Combi Neutral 70/40 6mm/16 Argon/VSG 44.2<br>Lt= 71%, Lr=12%, g=48%, U=1,1 W/m2K<br>KLEJONE FOLIĄ PVB | ZESP. PODWÓJNE, BEZPIECZNE, ENERGOOSZCZ.,<br>HERMETYCZNE, WG. NORMY EN 1279-1 do 6.<br>Combi Neutral 70/40 6mm/16 Argon/VSG 44.2<br>Lt= 71%, Lr=12%, g=48%, U=1,1 W/m2K<br>KLEJONE FOLIĄ PVB | ZESP. PODWÓJNE, BEZPIECZNE, ENERGOOSZCZ.,<br>HERMETYCZNE, WG. NORMY EN 1279-1 do 6.<br>Combi Neutral 70/40 6mm/16 Argon/VSG 44.2<br>Lt= 71%, Lr=12%, g=48%, U=1,1 W/m2K<br>KLEJONE FOLIĄ PVB | ZESP. PODWÓJNE, BEZPIECZNE, ENERGOOSZCZ.,<br>HERMETYCZNE, WG. NORMY EN 1279-1 do 6.<br>Combi Neutral 70/40 6mm/16 Argon/VSG 44.2<br>Lt= 71%, Lr=12%, g=48%, U=1,1 W/m2K<br>KLEJONE FOLIĄ PVB |
| KOLOR: | | SZARY CIEMNY ( RAL 7011 ) | | | |

## ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

| TYP | | 01 | | 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | | | | | |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | S | 90 | | 90 | |
| | H | 200 | | 200 | |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY | S | 101 | | 101 | |
| | H | 205 | | 205 | |
| | | L | P | L | P |
| PARTER | | 1 | – | – | 1 |
| ILOŚĆ SZTUK RAZEM | | 1 | – | – | 1 |
| LOKALIZACJA | | UMYWALNIA | | BIURO | |
| AKCESORIA | | ZAMEK RÓLKOWO HAKOWY 313<br>BLACHA ZACZEPOWA 1266<br>GAŁKA ZEWN. 496–02<br>ZASLEPKA 992<br>CYLINDER 4402<br>SZYLD 18256–02<br>BLACHA OCHRONNA ST.NERDZ.<br>SGANIELEK 8670–522<br>SAMOZAMYKACZ DC 340/G 193<br>PODCIĘGE WENTYLACYJNE 3cm | | ZAMEK ASSA 565<br>BLACHA 1887–2<br>SZYLD 18256–02<br>KLAMKI 6696–02<br>CYLINDER ZWISTR. 4402<br>SAMOZAMYKACZ DC 340/G 193<br><br>OBUSTRONNE ZAM. NA KLUCZ | |
| ODPORNOŚĆ OGNIOWA I RODZAJ PROFILU | | DREW PLUS | | DREW PLUS | |
| RODZAJ OŚCIEŻNICY | | NARÓŻNA | | NARÓŻNA | |
| MATERIAŁ RAMY | | STAL | | STAL NIERDZEWNA | |
| WYKOŃCZENIE RAMY | | MALOWANE PROSZKOWO | | MALOWANE PROSZKOWO | |
| MATERIAŁ SKRZYDŁA | | DREWNO | | DREWNO | |
| MATERIAŁ WYKOŃCZENIA DRZWI | | OKLEINA | | OKLEINA | |
| UWAGI | | OKLEINA:min.0.8mm LAMINAT WYSOKOŚNIENOWY;<br>GR. SKRZYDŁA min.40mm;<br>WYPEŁNIENIE:PŁYTA DREWNO–PODOBNA, WYKOŃCZENIE OKLEIONE Z TWARDEGO DREWNA LUB ANALOGICZNA;<br>OKUCIA: min.3 ZAWIASY NA DUŻE OBCIĄŻNIA, SKRZYDŁA WYFREZOWANE POD ZAMEK WPUSZCZANY;<br>PAŚĆ Z BLACHY NIERDZEWNEJ 40cm; | | OKLEINA:min.0.8mm LAMINAT WYSOKOŚNIENOWY;<br>GR. SKRZYDŁA min.40mm;<br>WYPEŁNIENIE:PŁYTA DREWNO–PODOBNA, WYKOŃCZENIE OKLEIONE Z TWARDEGO DREWNA LUB ANALOGICZNA;<br>OKUCIA: min.3 ZAWIASY NA DUŻE OBCIĄŻNIA, SKRZYDŁA WYFREZOWANE POD ZAMEK WPUSZCZANY; | |
| | | UWAGA: WSZYSTKIE DRZWI – BEZPRZYLGOWE. | | | |
| KOLOR | | KOLOR RAM I SKRZYDEŁ: NCS S 3000–N | | | |

## ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNĘTRZNYCH

| TYP | TYP | D3 | | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | | | |  | |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | S | 80 | | 60 | |
| | H | 200 | | 200 | |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY | S | 90 | | 70 | |
| | H | 205 | | 205 | |
| | | L | P | L | P |
| I PIĘTRO | | – | 1 | – | 1 |
| ILOŚĆ SZTUK RAZEM | | – | 1 | – | 1 |
| LOKALIZACJA | | POM. TECHNICZNE | | POM. TECHNICZNE | |
| AKCESORIA | | ZAMEK ASSA 565<br>BLACHA 1887–2<br>SZYLD 18256–02<br>KLAMKA 6696–02<br>CYLINDER ZWISTR. 4402<br>SAMOZAMYKACZ DC 340/G 193 | | ZAMEK ASSA 565<br>BLACHA 1887–2<br>SZYLD 18256–02<br>KLAMKA 6696–02<br>CYLINDER ZWISTR. 4402<br>SAMOZAMYKACZ DC 340/G 193 | |
| ODPORNOŚĆ OGNIOWA I RODZAJ PROFILU | | ALPE–EI 30 | | ALPE–EI 30 | |
| MATERIAŁ RAMY | | STAL<br>MAL. PROSZKOWO NCS S 3000–N | | STAL<br>MAL. PROSZKOWO NCS S 3000–N | |
| RODZAJ OŚCIEŻNICY | | NARÓŻNA | | NARÓŻNA | |
| MATERIAŁ SKRZYDŁA: STRONA ZEW. STRONA WEWN. | | min.1mm STALI OCYNKOWANEJ<br>min.1mm STALI WYKOŃCZONEJ<br>60 MIKRONOWA POWLOKA POLI-ESTROWA, PROSZKOWA W KOLORZE NCS S 3000–N, SZARYM | | min.1mm STALI OCYNKOWANEJ<br>min.1mm STALI WYKOŃCZONEJ<br>60 MIKRONOWA POWLOKA POLI-ESTROWA, PROSZKOWA W KOLORZE NCS S 3000–N, SZARYM | |
| WYPEŁNIENIE | | WEŻNA MIN.LUB RÓWNOWAŻNE | | WEŻNA MIN.LUB RÓWNOWAŻNE | |
| OKUCIA | | MIN.3 ZAWIASY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ,SKRZYDŁA Z MOŻEJEM NA ZAMEK WPUSZCZANY | | MIN.3 ZAWIASY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ,SKRZYDŁA Z MOŻEJEM NA ZAMEK WPUSZCZANY | |
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA | | MIN. 40 mm | | MIN. 40 mm | |
| | | W DRZWACH BEZ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ NIE MOŻNA STOSOWAĆ PROGÓW, MAX. PRZESTWI POD DRZWIAMI 18mm; PROFIL ZWINY | | | |
| KOLOR | | KOLOR RAM I SKRZYDEŁ: NCS S 3000–N | | | |

**UWAGA!**
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ W NATURZE NA BUDOWIE!

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ORAZ JEGO FRAGMENTÓW, UMIESZCZANIE ICH W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH (Z WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI) PRZEKAZYWANIE IM FORMIE PAPIEROWEJ, ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ARTYKUŁÓW 116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

ARCHMO
ARCHITEKCI
BUDO. WARSZAWA
ul. DŁUGOŁĘSKO 5/17/2
TEL/FAX 0–22–6353360
mail:o.m@archmo.pl
biuro@archmo.pl
www.archmo.pl

TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

| | |
|---|---|
| PROJEKTANCI | NR UPRAWNIEŃ |
| mgr inż. arch. Marcin Waldzyński | MA/013/05 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SPRAWDZAJĄCY: | NR UPRAWNIEŃ |
| mgr inż. arch. Krzysztof Waldzyński | 2239/65 |

INWESTOR:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA"
ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa

ADRES INWESTycji
Warszawa Śródmieście ul.Browarna 4, rejon Powiśle Warszawa

TYTUŁ
PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO
NA POTRZEBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

RYSUNEK
ZESTAWIENIA STOLARKI

| ARKUSZ | SKALA | REWIZJA |
|---|---|---|
| A | 1:100 | - |

| DATA | NR RYS. |
|---|---|
| 03.2014 | 1405-A-08 |